

# Lidya

## Datenblatt mit Mittelanschluss



Modell	Breite mm.	Höhe mm.	Ausführung	Farbe	Wärmeleistung nach EN 442 bei $\Delta t=50$				
					75/65/20°C	Nabenabstand	Profil	Rohrdurchmesser	Rohranzahl
LIDYA	300	600	Gerade	Hochglanz Chrom	100	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	10
LIDYA	400	600	Gerade	Hochglanz Chrom	132	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	10
LIDYA	500	600	Gerade	Hochglanz Chrom	164	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	10
LIDYA	600	600	Gerade	Hochglanz Chrom	195	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	10
LIDYA	300	900	Gerade	Hochglanz Chrom	180	50 mm.	30x40 mm.	Ø22	16
LIDYA	400	900	Gerade	Hochglanz Chrom	222	50 mm.	30x40 mm.	Ø22	16
LIDYA	500	900	Gerade	Hochglanz Chrom	265	50 mm.	30x40 mm.	Ø22	16
LIDYA	600	900	Gerade	Hochglanz Chrom	308	50 mm.	30x40 mm.	Ø22	16
LIDYA	300	1200	Gerade	Hochglanz Chrom	212	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	22
LIDYA	400	1200	Gerade	Hochglanz Chrom	282	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	22
LIDYA	500	1200	Gerade	Hochglanz Chrom	352	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	22
LIDYA	600	1200	Gerade	Hochglanz Chrom	395	50 mm.	30x40 mm.	Ø22	21
LIDYA	300	1700	Gerade	Hochglanz Chrom	296	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	30
LIDYA	400	1700	Gerade	Hochglanz Chrom	392	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	30
LIDYA	500	1700	Gerade	Hochglanz Chrom	431	50 mm.	30x40 mm.	Ø22	30
LIDYA	600	1700	Gerade	Hochglanz Chrom	586	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	30

Farbe: Hochglanz Chrom

Ausführungen: Gerade

Heizrohre: Ø22 mm. oder Ø25 mm.

Profil Röhre: 40x30 mm.

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Betriebstemperatur: 110 °C

Anschlüsse: 6 Anschlüsse: ½ Zoll mit Mittelanschluss

Lieferumfang: 1 x Badheizkörper LIDYA, 1 x Montageset für Wandmontage,  
3 x Blindstopfen, 1 x Entlüftungstopfen.

Material: Baustahl

Auch mit Heizstab nachrüstbar für Misch oder Elektro - Betrieb

Made in TURKIYE

Gewährleistung: 5 Jahre